



# 检测报告

GRT-05-25010109-11

项目名称: 华新水泥(黄石)有限公司 2025 年 1 月  
环境监测-废水  
委托单位: 华新水泥(黄石)有限公司  
检测类别: 委托检测  
报告日期: 2025 年 1 月 15 日

湖北格润环测环保科技有限公司  
(检验检测专用章)



## 声 明

一、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密；

二、本报告无三级审核及授权签字人签名无效，报告涂改、缺页、增删无效，未加盖 CMA 标识、本公司红色检验检测专用章及其骑缝章无效；

三、本报告部分复制或完整复制后未加盖本公司红色检验检测专用章无效；

四、由委托方自行采集送检的样品，本报告仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；

五、未经同意本报告不得用于广告宣传；

六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十个工作日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理，无法保存、复现的样品不受理申诉。

公司名称：湖北格润环测环保科技有限公司

地址：武汉市东西湖区东西湖大道 5597 号汽车配件生产项目三号生产车间 601

邮编：430040

电话：027-83260811

传真：027-83260811



## 一、项目由来

受华新水泥（黄石）有限公司的委托，湖北格润环测环保科技有限公司于 2025 年 1 月 4 日对该公司的废水进行检测，并依据国家检测标准的相关要求，2025 年 1 月 14 日对采集样品完成了实验室分析，现提交检测报告。

## 二、项目概况

企业名称	华新水泥（黄石）有限公司
采样地址	黄石市阳新县富池镇袁广村
采样人员	张健、赵明辉

## 三、样品检测

检测类别	检测点位	样品性状	样品保存
废水	雨水收集池采样点★2	无色、有微弱气味、无浮油、微浊	避光冷藏保存

## 四、检测分析及主要仪器

检测类别	检测项目	检测方法	方法检出限/灵敏度	仪器名称、型号及编号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	0.1（无量纲）	LC-PHB-1A 便携式酸度计 HBGR-CY-048
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	50mL 滴定管 YZ-12 COD 消解仪 HBGR-SY-029
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD <sub>5</sub> ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	JPSJ-605 溶解氧测定仪 HBGR-SY-034 SPX-250B-Z 生化培养箱 HBGR-SY-011
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989	0.5mg/L	25mL 滴定管 HHS21-6 恒温水浴锅 HBGR-SY-023
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	721 型 可见分光光度计 HBGR-SY-003



检测类别	检测项目	检测方法	方法检出限/灵敏度	仪器名称、型号及编号
废水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	SP-756PC 型 紫外可见分光光度计 HBGR-SY-002
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	0.01mg/L	722N 型 可见分光光度计 HBGR-SY-004
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 (直接)	0.01mg/L	722N 型 可见分光光度计 HBGR-SY-004
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.01mg/L	722N 型 可见分光光度计 HBGR-SY-004
	硫酸盐	水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.018mg/L	CIC-D100 型 离子色谱仪 HBGR-SY-006
	氯化物		7×10 <sup>-3</sup> mg/L	
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987	0.05mg/L	PXS-270 型离子计 HBGR-SY-033
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 方法 2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	4×10 <sup>-3</sup> mg/L	722N 型 可见分光光度计 HBGR-SY-004
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987	4×10 <sup>-3</sup> mg/L	722N 可见分光光度计 HBGR-SY-004
	铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015	0.03mg/L	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 HBGR-SY-001
	铁	火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989	0.03mg/L	TAS-990AFG 型 原子吸收分光光度计 HBGR-SY-001
	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 (直接法)	0.05mg/L (测定下限)	TAS-990AFG 型 原子吸收分光光度计 HBGR-SY-001
	锌		0.05mg/L (测定下限)	
砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	3×10 <sup>-4</sup> mg/L	AFS-8220 原子荧光光度计 HBGR-SY-005	



检测类别	检测项目	检测方法	方法检出限/灵敏度	仪器名称、型号及编号
废水	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	$4 \times 10^{-5}$ mg/L	AFS-8220 原子荧光光度计 HBGR-SY-005
	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987（直接法）	0.2mg/L (测定下限)	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 HBGR-SY-001
	镉		0.05mg/L (测定下限)	

## 五、质量控制和质量保证

- 1、监测人员均经考核合格，持证上岗；
- 2、为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采样、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均严格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规范进行，采用全程序空白、平行样、有证标准样品等措施实施质量控制，本次实验室分析质控数据均合格；
- 3、本次监测所用仪器设备均经计量检定或校准合格并在有效期内；
- 4、本次监测所用方法标准、技术规范均为现行有效的国家标准；
- 5、监测数据和报告均实行三级审核。

## 六、检测结果

### 6.1 废水检测结果

采样日期	监测点位	检测项目	检测结果 (mg/L)			
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值/ 范围值
2025.01.04	雨水收集池采样点★2	pH 值（无量纲）	9.6	9.8	9.7	9.6~9.8
		化学需氧量	38	34	41	38
		五日生化需氧量	9.1	8.0	9.5	8.9
		高锰酸盐指数	8.6	10.6	10.5	9.9
		氨氮	12.9	11.5	12.6	12.3
		总氮	18.0	19.9	17.6	18.5
		总磷	0.20	0.24	0.18	0.21



采样日期	监测点位	检测项目	检测结果 (mg/L)			
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值/ 范围值
2025.01.04	雨水收集池采 样点★2	挥发酚	0.62	0.58	0.54	0.58
		硫化物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		硫酸盐	85.4	84.1	56.0	75.2
		氯化物	422	450	450	441
		氟化物	0.20	0.58	0.15	0.31
		氰化物	<4×10 <sup>-3</sup>	<4×10 <sup>-3</sup>	<4×10 <sup>-3</sup>	<4×10 <sup>-3</sup>
		六价铬	<4×10 <sup>-3</sup>	<4×10 <sup>-3</sup>	<4×10 <sup>-3</sup>	<4×10 <sup>-3</sup>
		铬	0.04	0.04	0.04	0.04
		铁	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
		铜	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
		锌	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
		砷	3×10 <sup>-4</sup>	9×10 <sup>-4</sup>	<3×10 <sup>-4</sup>	4×10 <sup>-4</sup>
		汞	9×10 <sup>-5</sup>	1.1×10 <sup>-4</sup>	1.9×10 <sup>-4</sup>	1.3×10 <sup>-4</sup>
		铅	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
		镉	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

注：“<”表示低于方法检出限或测定下限，以其二分之一参与平均值计算。

6.2 气象参数一览表

采样日期	天气情况
2025.01.04	晴

编制：\_\_\_\_\_ 复核：\_\_\_\_\_ 签发：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_



附件：质控措施

表 1 全程序空白、平行样检测结果统计表


监测项目 (mg/L)	全程序空白	检出限	评价	平行双样相对偏差 (%)	平行双样相对偏差允许限值 (%)	评价
化学需氧量	ND	4	合格	3.90	≤10	合格
五日生化需氧量	/	/	/	7.69	≤20	合格
高锰酸盐指数	ND	0.5	合格	0.58	≤20	合格
氨氮	ND	0.025	合格	0.78	≤10	合格
总氮	ND	0.05	合格	1.39	≤5	合格
总磷	ND	0.01	合格	2.56	≤10	合格
挥发酚	ND	0.01	合格	10.6	≤15	合格
硫化物	ND	0.01	合格	0	≤30	合格
硫酸盐	ND	0.018	合格	1.11	≤10	合格
氯化物	ND	$7 \times 10^{-3}$	合格	0.12	≤10	合格
氟化物	ND	0.05	合格	0	≤10	合格
氰化物	ND	$4 \times 10^{-3}$	合格	0	≤20	合格
六价铬	ND	$4 \times 10^{-3}$	合格	0	≤15	合格
铬	ND	0.03	合格	0	≤20	合格
铁	ND	0.03	合格	0	≤30	合格
铜	ND	0.05	合格	0	≤15	合格
锌	ND	0.05	合格	0	≤20	合格
砷	ND	$3 \times 10^{-4}$	合格	1.45	≤20	合格
汞	ND	$4 \times 10^{-5}$	合格	7.41	≤20	合格
铅	ND	0.2	合格	0	≤30	合格
镉	ND	0.05	合格	0	≤15	合格
备注	1、现场空白样测定值应小于分析方法检出限或测定下限； 2、“ND”表示检出结果低于分析方法检出限或测定下限。					



表 2 有证标准样品分析检测结果统计表

监测项目	检测结果	标准值	评价
化学需氧量	37.7mg/L	38.5±2.9mg/L	合格
五日生化需氧量	9.80mg/L	9.90±0.91mg/L	合格
高锰酸盐指数	2.77mg/L	2.68±0.24mg/L	合格
氨氮	1.67mg/L	1.70±0.07mg/L	合格
总氮	12.5mg/L	12.3±0.6mg/L	合格
总磷	0.426mg/L	0.426±0.013mg/L	合格
挥发酚	85.0μg/L	87.1±3.3μg/L	合格
硫化物	2.64mg/L	2.69±0.25mg/L	合格
硫酸盐	13.1mg/L	13.0±0.5mg/L	合格
氯化物	7.02mg/L	6.86±0.33mg/L	合格
氟化物	0.682mg/L	0.713±0.046mg/L	合格
氰化物	66.6μg/L	65.5±4.2μg/L	合格
六价铬	84.1μg/L	84.6±4.3μg/L	合格
铬	1.76mg/L	1.80±0.05mg/L	合格
铁	0.536mg/L	0.521±0.027mg/L	合格
铜	1.63mg/L	1.58±0.07mg/L	合格
锌	0.646mg/L	0.641±0.023mg/L	合格
砷	45.3μg/L	44.4±3.2μg/L	合格
汞	3.24μg/L	3.46±0.27μg/L	合格
铅	0.545mg/L	0.526±0.027mg/L	合格
镉	1.45mg/L	1.50±0.06mg/L	合格

附图 1：现场检测点位平面布置图



附图 2：现场检测照片

